

UTENSILI ELETTRICI E BATTERIA

AP 12 E Nr. Cod. 4933383925

Lucidatrice da 1200 watt

Caratteristiche:

- Leggera, ergonomica e maneggevole
- Elevata coppia e velocità ideale per lucidare
- Controllo della velocità variabile per la giusta velocità su qualsiasi materiale
- Protezione da sovraccarichi
- Limitatore di giri



Potenza	1200 W
Diametro disco	150 mm
Velocità a vuoto	900–2500 g/min
Filettatura albero	M 14
Peso	2,2 kg

Equipaggiamento standard:

Cavo da 6 m, impugnatura anteriore

AG 8-125 Nr. Cod. 4933403235

Smerigliatrice da 750 watt, 115 mm

Caratteristiche:

- MOTORE PROTECTOR: la resinatura motore, una potenza aggiuntiva dei contatti, un miglioramento dei flussi d'aria e un nuovo porta spazzole, compongono il nuovo sistema di protezione dalle polveri



Potenza	750 W
Diametro disco	125 mm
Velocità a vuoto	10.000 g/min
Filettatura albero	33 mm
Massima profondità di taglio max.	M 14
Peso	1,8 kg

Equipaggiamento standard:

Cavo da 4 m, calotta di protezione, impugnatura supplementare, flangia, chiave

AG 8-115

- Come AG8-125 ma con disco da 115 mm

Nr. Cod. 4933403240

AG 9-125 XC Nr. Cod. 4933403200

Smerigliatrice da 850 watt, 125 mm

Caratteristiche:

- MOTORE PROTECTOR: la resinatura motore, una potenza aggiuntiva dei contatti, un miglioramento dei flussi d'aria e un nuovo porta spazzole, compongono il nuovo sistema di protezione dalle polveri
- Elettronica che garantisce la velocità costante sotto carico
- Protezione motore da sovraccarichi
- Avviamento morbido
- Regolatore di giri
- Relè sottovoltaggio
- Sistema FIXTEC per una veloce sostituzione del disco senza l'uso di utensili



Potenza	850 W
Diametro disco	125 mm
Velocità a vuoto	10.000 g/min
Filettatura albero	33 mm
Massima profondità di taglio max.	M 14
Peso	1,8 kg

AG 9-125 XE

- Come AG 9-125 XC, ma con velocità variabile (2700–10.000 g/min)

Nr. Cod. 4933403206

Equipaggiamento standard:

Cavo da 4 m, calotta di protezione, impugnatura supplementare, flangia FIXTEC

UTENSILI ELETTRICI E BATTERIA

PD2E 20 R/S Nr. Cod. 4933380764

Trapano a percussione a due velocità con potenza di 705 W

Caratteristiche:

- Carcasa ingranaggi in metallo ricoperta in plastica per un'ottimale funzionamento e resa degli stessi
- Mandrino autoserrante in acciaio a doppia ghiera
- Regolazione elettronica della velocità

Potenza	705 W
Ø cap. di foratura in cemento/pietra	18/18 mm
Ø cap. di foratura in metallo/legno	30/35 mm
Coppia massima (1°/2° velocità)	50/25 Nm
Velocità a vuoto (1°/2° velocità)	0-1350/0-3200 g/min
Mandrino (S = autoserrante)	S 1,5-13 mm
Peso	2,7 kg



Equipaggiamento standard:

Cavo da 4 m, impugnatura addizionale con regolatore di profondità, valigia di trasporto

C18 PD Nr. Cod. 4933416395 (3,0 Ah) C18 PD Nr. Cod. 4933416405 (1,5 Ah) **M18**

Trapano battente compatto e leggero

Caratteristiche:

- Meccanismo a percussione che sviluppa fino a 29.000 percussioni al minuto
- 24 posizioni di frizione per un'ottimo controllo
- Motore a 4 poli per un'alta potenza e affidabilità
- Mandrino interamente in acciaio
- Solo 1,8 kg di peso e 216 mm di lunghezza
- Disponibile nella doppia versione da 1,5 Ah e da 3,0 Ah
- Bulbo LED illumina la superficie di lavoro
- Display di carica della batteria permette di saper l'effettivo livello di carica rimanente

Tensione e capacità della batteria	18 V/3,0 Ah/1,5 Ah
Velocità a vuoto 1°/2° velocità	0-450/0-1700 g/min
Mandrino autoserrante	1,5-13 mm
Capacità di foratura in metallo/legno	13/32 mm
Capacità di foratura in pietra	16 mm
Velocità di percussione	0-29000 colpi/min
Coppia massima	60 Nm
Peso con batteria	2,2



Equipaggiamento standard:

Caricatore C1418 C (30 min.)*, batterie 2x M18 BX 3,0 Ah Redlithium-Ion, clip per cintura, valigetta

RB15800 Termosoffiatore SKIL

Codice di ordinazione RB15800

- Tutto ciò che vi serve per oltre 100 diversi lavori, in un unico utensile
- Il meccanismo di "controllo costante del calore" impedisce il surriscaldamento dell'utensile e permette un funzionamento continuo
- 3 impostazioni della temperatura per un'ampia gamma di applicazioni
- Potente elemento riscaldante da 1.800 W per un'elevata temperatura di esercizio
- Impugnatura ergonomica per un utilizzo senza problemi per lunghi periodi
- Interruttore a 4 posizioni nascosto nella parte posteriore dell'impugnatura per una maggiore ergonomia
- Possibilità di un sicuro utilizzo senza mani grazie ad una stabile posizione di appoggio
- Anello anteriore asportabile per lavorare in luoghi difficili da raggiungere
- Ideale per togliere vernice e adesivi, applicare e togliere la sciolina dagli sci, disinfettare gabbie di animali, accendere barbecue ed altro ancora



Dotazione standard:

- Valigetta in plastica
- 1 bocchetta di riduzione
- 1 bocchetta per vetro
- 1 bocchetta riflettente
- 1 bocchetta piatta

Caratteristiche tecniche	
Potenza assorbita	1.800 W
Temperatura di erogazione aria 1	50 °C
Temperatura di erogazione aria 2	400 °C
Temperatura di erogazione aria 3	570 °C
Portata d'aria 1	250 l/min.
Portata d'aria 2	250 l/min.
Portata d'aria 3	500 l/min.
Peso	0,7 kg



UTENSILI ELETTRICI E BATTERIA

C18 PCG/310C Nr. Cod. 4933427190

NUOVO

M18

Pistola per silicone M18 con portacartuccia da 310 ml

Caratteristiche:

- Fino a 4500 N di potenza.
- 40% più potente dell'attuale pistola per silicone Milwaukee
- Ottime performance anche alle basse temperature
- Funzione antigocciolamento per prevenire fuoriuscita di materiale
- Selettore della velocità con 6 velocità per il massimo controllo
- Robusto pistone che assicura spinta costante e totale espulsione del materiale dalla cartuccia



Tensione e capacità della batteria	18 V / 1,5 Ah
Forza max	4500 N
Livelli velocità	6
Peso con batteria	2,3 kg

Equipaggiamento standard:

Caricature C1418 C (30 min)*, batteria 1 x M18 B 1,5 Ah Redlithium-Ion, portacartuccia

C18 PCG/400T Nr. Cod. 4933427124

NUOVO

M18

Pistola per silicone con barra trasparente da 400 ml

Caratteristiche:

- Fino a 4500N di Potenza.
- 40% più potente dell'attuale pistola per silicone Milwaukee
- Ottime performance anche alle basse temperature e con adesivi
- Funzione antigocciolamento per prevenire fuoriuscita di materiale
- Selettore della velocità con 6 velocità per il massimo controllo
- Robusto pistone che assicura spinta costante e totale espulsione del materiale dalla cartuccia
- Barra trasparente per il controllo del livello di materiale residuo
- Visibilità al 100%



Tensione e capacità della batteria	18 V / 1,5 Ah
Forza max	4500 N
Livelli velocità	6
Peso con batteria	2,3 kg

Equipaggiamento standard:

Caricature C1418 C (30 min)*, batteria 1 x M18 B 1,5 Ah Redlithium-Ion, barra trasparente 400 ml

C18 PCG/600T Nr. Cod. 4933427125

NUOVO

M18

Pistola per silicone con barra trasparente da 600 ml

Caratteristiche:

- Fino a 4500N di Potenza.
- 40% più potente dell'attuale pistola per silicone Milwaukee
- Ottime performance anche alle basse temperature e con adesivi
- Funzione antigocciolamento per prevenire fuoriuscita di materiale
- Selettore della velocità con 6 velocità per il massimo controllo
- Robusto pistone che assicura spinta costante e totale espulsione del materiale dalla cartuccia
- Barra trasparente per il controllo del livello di materiale residuo
- Visibilità al 100%



Tensione e capacità della batteria	18 V / 1,5 Ah
Forza max	4500 N
Livelli velocità	6
Peso con batteria	2,3 kg

Equipaggiamento standard:

Caricature C1418 C (30 min)*, batteria 1 x M18 B 1,5 Ah Redlithium-Ion, barra trasparente 600 ml

C18 PCG/600A Nr. Cod. 4933427191

NUOVO

M18

Pistola per silicone con barra in alluminio da 600 ml

Caratteristiche:

- Fino a 4500N di Potenza.
- 40% più potente dell'attuale pistola per silicone Milwaukee
- Ottime performance anche alle basse temperature e con adesivi
- Funzione antigocciolamento per prevenire fuoriuscita di materiale
- Selettore della velocità con 6 velocità per il massimo controllo
- Robusto pistone che assicura spinta costante e totale espulsione del materiale dalla cartuccia
- Barra in alluminio
- Visibilità al 100%



Tensione e capacità della batteria	18 V / 1,5 Ah
Forza max	4500 N
Livelli velocità	6
Peso con batteria	2,3 kg

Equipaggiamento standard:

Caricature C1418 C (30 min)*, batteria 1 x M18 B 1,5 Ah Redlithium-Ion, barra in alluminio

*Tempo di ricarica riferito ad una batteria da 1,5 Ah

UTENSILI ELETTRICI E BATTERIA

AVVITATORE ULTRA COMPATTO 12 V

**COMPACT
POWER**

Modello: BS 12C Li

Caratteristiche

- Avvitatore dal design compatto (solo 160 mm di lunghezza)
- 17 posizioni di regolazione di coppia
- Scatola ingranaggi e ingranaggi in metallo per la massima durata
- Sistema FIXTEC per cambio accessorio con una mano
- Mandrino 10 mm
- Interruttore elettronico con velocità variabile
- Bulbo LED per illuminare la zona di lavoro
- Protezione al sovraccarico

Dati tecnici

Numero batterie – 2 x 1,5 Ah

Caricabatterie – 30 min

Peso – 1,1 kg

Capacità di foratura in acciaio/legno tenero – 10/20 mm

Mandrino – 1,5-10 mm

Coppia massima – 18,5 Nm

Velocità a vuoto – 0-575 g/min

Voltaggio – 12V

Dotazione standard

2 batterie da 1,5 Ah al Li-Ion, caricatore e valigia di trasporto.



C12 DD Nr. Cod. 4933411960 (1,5 Ah) **C12 DD** Nr. Cod. 4933427023 (3,0 Ah) **M12**

Avvitatore compatto a 2 velocità M12

C12 DD-0 Nr. Cod. 4933411970

Caratteristiche:

- Mandrino a singola ghiera completamente in metallo da 10 mm
- 18 posizioni di frizione per la massima regolazione su tutti i materiali
- Impugnatura confortevole gommata
- LED integrato
- Peso 1,2 kg
- Carica batterie da 30 min.
- Display di carica della batteria

Tensione e capacità della batteria	12 V/1,5 Ah
Velocità a vuoto	0-400/0-1500 g/min
Attacco dell'utensile	1-10 mm
Cap. di foratura in metallo/legno	10/25 mm
Coppia massima	30 Nm
Peso con batteria	1,2 kg



Equipaggiamento standard:

Caricatore C12 C (30 min)*, batterie 2x M12 B 1,5 Redlithium-Ion, valigetta