

# UTENSILI PNEUMATICI

## Art. 530



### MINI LEVIGATRICE - MINI LUCIDATRICE

Modello	Velocità libera giri/min	Orbita mm	Watt	Peso kg	Lungh. mm	Attacco aria filettato	Consumo Aria (medio)	Rumorosità dBA	Vibrazioni
<b>530</b>	0-15000	3	149	0,68	106,7	1/4" BSP	170 l/min (6CFM)	89,2 dBA	7,1 M/S <sup>2</sup>
<b>530L</b>	0-2500	3	149	0,68	106,7	1/4" BSP	170 l/min (6CFM)	89,2 dBA	7,1 M/S <sup>2</sup>

#### Accessori

Plat Ø 75 Art. CA158100  
 Plat Ø 50 Art. S482000  
 Dischi abrasivi Ø 75 Art. BD75 da grana 80 a 2000

## Art. SVR-110



### SEGHETTO AD ARIA

Modello	Livello di vibrazione	Frequenza Hz	Consumo aria	Lunghezza mm	Peso kg	Raccordo
<b>SRV-110</b>	2 M/S <sup>2</sup>	165	1.5 L/S	210 mm	1,15	1/4"

#### Accessori

Lame 14 Art. 1150 - conf. 10 pz.  
 Lame 18 Art. 1151 - conf. 10 pz.  
 Lame 24 Art. 1152 - conf. 10 pz.  
 Lame 32 Art. 1153 - conf. 10 pz.



## Art. ESM-519



### STACCAVETRI PNEUMATICO

	ESM-519	Descrizione
ESM-519	1	Staccavetri pneumatico • consumo aria 115 l/min
		oscillazioni lama 20.000 1/min • raccordo aria R 1/4"
		Pressione d'esercizio max 6,0 bar

#### Accessori

Lame Equalizer o FEIN originali.



## UTENSILI PNEUMATICI

### Art. TH-902



#### STACCAPUNTI SPOTLE II

##### Caratteristiche Tecniche

Giri a vuoto	1.200/min
Giri sottosforzo	500/min
Consumo aria	400 l/min
Pressione d'esercizio	6,5 bar
Livello rumorosità	77,5 DBA
Vibrazioni	0,63 m/sec
Peso	1,15 kg

##### Accessori

Frese TIN/TIALN.



### Art. BD56360



#### ACQUADRY

Pistola professionale con regolazione di flusso per asciugatura di prodotti a base acqua.

##### Accessori

Cavalletto per pistole completo di sistema di filtraggio.



### Art. BD5202



#### PISTOLA SIGILLANTE

Pistola pneumatica per sigillante.  
- Per cartucce 310 ml o sacchetti 400 ml.

##### Art. BD52040

Pistola pneumatica professionale per sacchetti da 400 ml e 600 ml.

# UTENSILI PNEUMATICI

## Art. 900DE / HD8



### LEVIGATRICE ROTOECCENTRICA / ROTORBITALE

**Art. 900DE**

**Art. HD8**

<b>Weight</b>	5 lbs
<b>Air Pressure Required</b>	80 PSI
<b>Speed Control</b>	Variable, built-in regulator
<b>Maximum No-Load Speed</b>	9000 RPM/PAD SPEED 800 rpm
<b>Air consumption</b>	14 CFM (4,5 average SCFM)
<b>Pad Size/ Abrasive area</b>	8" Disc (50-1/4sq.in) Standard or DE holes
<b>Trigger</b>	Automatic close on release
<b>Air inlet</b>	1/4 N:P: thread
<b>Dust Extraction Conversion Kit</b>	See current User Price List

<b>Weight</b>	5 lbs
<b>Air Pressure Required</b>	80 PSI
<b>Speed Control</b>	Variable, built-in regulator
<b>Maximum No-Load Speed</b>	9000 RPM
<b>Air consumption</b>	14 CFM (4,5 average SCFM)
<b>Pad Size/ Abrasive area</b>	8" Disc (50-1/4sq.in) Standard or DE holes
<b>Trigger</b>	Automatic close on release
<b>Air inlet</b>	1/4 N:P: thread
<b>Dust Extraction Conversion Kit</b>	See current User Price List

## Art. G2403



### LEVIGATRICE A NASTRO Per Nastri 10 x 330 mm.

Modello	Rotazione giri/min	Velocità m/min	Dimensioni	Potenza W	Peso kg	Lunghezza mm	Consumo Aria l/s	Rec. Hose Size mm	ingresso aria filo
<b>G2403</b>	18,000	1,300	10x330	250	0,8	280	11	10	1/4 BSP

#### Accessori

Nastrini: Grane 60/80/120/150

## Art. G2404



### LEVIGATRICE A NASTRO Per Nastri 20 x 520 mm.

Modello	Rotazione giri/min	Velocità m/min	Dimensioni	Potenza W	Peso kg	Lunghezza mm	Consumo Aria l/s	Rec. Hose Size mm	ingresso filo aria
<b>G2404</b>	16,500	2,540	20x520	400	1,4	360	11	10	1/4 BSP

## UTENSILI PNEUMATICI

### Art. G2407-M14 / G2406



**LUCIDATRICE PASSO M14 - 5/8"**

Modello	Velocità a vuoto giri/min	Platello consigliato	Filettatura	Potenza W	Peso kg	Lungh. mm	Consumo Aria l/s	Rec. Hose Size mm	Ingresso aria	Categorico
<b>G2406</b>	2,000	125-200	3/8-24 UNF	350	1,4	300	10	10	1/4 BSP	8423 0304 88
<b>G2407 M14</b>	3,400	125-200	M14	350	1,4	300	10	10	1/4 BSP	8423 0304 55

### Art. G2422-1



**SMERIGLIATRICE**

20,000 g/min prolungata.

Modello	Velocità a vuoto giri/min	Potenza W	Peso kg	Lunghezza mm	Consumo Aria l/s	Rec. Hose Size mm	ingresso aria	Categorico
<b>G2422-1</b>	20,000	350	0,7	277	10,3	10	1/4	8423 0312 47

### Art. D2112Q



**TRAPANO PNEUMATICO 5400 RPM**

**Accessori**

Mandrino Autobloccante: 10-13 mm.

Mandrino Crem.: 6,5-10-13 mm.

Mandrino Autobloccante in acciaio: 10-13 mm.



Modello	Velocità a vuoto giri/min	capacità mandrino	Peso kg	Lungh. incl. mandrino mm	Consumo d'aria l/s	Rec. Hose size mm	Ingres. aria	Potenza W	Tipo mandrino	Categorico
<b>D2112Q</b>	5,400	1-10	1	211	10	10	1/4	350	Quick change	8421 0405 10