

Martelli pneumatici



NUOVO

118MAX - Attacco rotondo

118MAXH - Attacco esagonale

- Corsa: 89 mm.
- 2 500 colpi al minuto.
- Contiene: ritegno ad aggancio rapido.

122MAX - Attacco rotondo

122MAXH - Attacco esagonale

- Corsa: 67 mm.
- 3 500 colpi al minuto.
- Contiene: ritegno ad aggancio rapido.

**118MAXK
o 122MAXK
Attacco rotondo**

**118MAXHK
o 122MAXHK
Attacco esagonale**

Contiene: martello, ritegno ad aggancio rapido e 5 scalpelli.

**121/Q-EU
Attacco rotondo**

**121/QH-EU
Attacco esagonale**

- Corsa: 58 mm.
- 3 000 colpi al minuto.

**116-EU
Attacco rotondo**

**116H-EU
Attacco esagonale**

- Corsa: 67 mm.
- 3 500 colpi al minuto.
- Regolatore di potenza.

**LA426-EU
Attacco rotondo**

**LA427-EU
Attacco esagonale**

- Corsa: 67 mm – 3 500 colpi al minuto.
- Regolatore di potenza.
- Contiene: 116-EU o 116H-EU e 6 scalpelli.



125-EU

- Corsa: 28 mm.
- 4 600 colpi al minuto.
- Contiene: aghi di acciaio.

Accessori: aghi, 19 pezzi

	CPN	Materiale	Lunghezza
NS11-122-19	03676368	Acciaio	178 mm
NS11-22-19	03676335	Acciaio	127 mm
NS11-S22-19	03676343	Acciaio inox	127 mm
NS11-B22-19	03676350	Rame berillio	127 mm

Accessori:

- **115-183** (CPN: 03788510): ritegno a molla per 116-EU, 116H-EU, LA426-EU e LA427-EU.
- **AVC10-183** (CPN: 03010980), ritegno a molla per 121/Q-EU e 121/QH-EU.
- **9512** (CPN: 45563749), ritegno ad aggancio rapido.
- **9500** (CPN: 80117427), scalpelli, attacco rotondo (5 pezzi).
- **116H-K5** (CPN: 92536093), scalpelli, attacco esagonale (5 pezzi).



115-183



9512



9500

Caratteristiche a 6,2 bar

	CPN	1 min.	mm	mm	kg	mm	NPTF	mm	L/s	Max L/s	dB(A)	m/s ² / K ⁽¹⁾
Martelli pneumatici - Attacco rotondo												
121/Q-EU	01343698	3 000	10,2	58	1,59	194	1/4"	10	1,4	7,1	95,3	199 / 4,6
122MAX	47124482	3 500	10,2	67	1,80	218	1/4"	10	1,4	5,5	94,2	5,5 / 1,8
118MAX	47124490	2 500	10,2	89	2,10	314	1/4"	10	1,4	5,5	92,6	4,0 / 1,4
116-EU	01343755	3 500	10,2	67	1,54	198	1/4"	10	1,4	7,1	101,4	14,8 / 2,2
Martelli pneumatici - Attacco esagonale												
121/QH-EU	01344944	3 000	10,2	58	1,59	194	1/4"	10	1,4	7,1	95,3	199 / 4,6
122MAXH	46816740	3 500	10,2	67	1,80	218	1/4"	10	1,4	5,5	94,2	5,5 / 1,8
118MAXH	46816732	2 500	10,2	89	2,10	314	1/4"	10	1,4	5,5	92,6	4,0 / 1,4
116H-EU	01343904	3 500	10,2	67	1,54	198	1/4"	10	1,4	7,1	101,4	14,8 / 2,2
Disincrostatore pneumatici												
125-EU	01352178	4 600	-	28,6	2,83	465	1/4"	8	3,8	7,1	96,6	8,3 / 1,3

(1) ISO28927 - triassiale: livello di vibrazione / incertezza misurazione.