

# Trapani pneumatici

**NUOVO**

## 7804XP

- 0,12 kW.
- Mandrino standard: 6,5 mm.
- 1 600 giri/min.
- Solo 0,6 kg e 180 mm.
- Carcassa in composito.
- Reversibile.



## 7807R-EU

- Mandrino standard: 10 mm.
- 0,25 kW - 2 000 giri/min.
- Reversibile.

7803AKC



## 7803A - mandrino standard

## 7803AKC - mandrino autoserrante

## 7803RA - mandrino standard, reversibile

## 7803RAKC - mandrino autoserrante, reversibile

- Mandrino 13 mm.
  - 0,37 kW - 500 giri/min.
- Accessori: **7803-BOOT** (CPN: 45524287), protezione impugnatura in vinile.

## LA410-EU

- Mandrino standard: 10 mm.
  - 0,25 kW - 4 500 giri/min.
- Accessori: **327LS-K284** (CPN: 10323095), tubo scarico.



## 7802A mandrino standard

## 7802AKC mandrino autoserrante

## 7802RA - mandrino standard, reversibile

## 7802RAKC - mandrino autoserrante, reversibile

- Mandrino 10 mm.
  - 0,37 kW - 2 000 giri/min.
- Accessori: **7802-BOOT** (CPN: 45524279), protezione impugnatura in vinile.



LA410-EU

### Caratteristiche a 6,2 bar

	CPN	Max. Ø mm	Max. Nm	Max. kW	1 min. giri/min	kg	L	AIR NPTF	AIR mm	L/s	Max. L/s	dB(A)	m/s <sup>2</sup> / K <sup>(1)</sup>
<b>Trapani pneumatici</b>													
7803A	80113632	13	28	0,37	500	1,63	195	1/4"	10	1,9	12,7	83,0	<2,5
7803AKC	10563724	13	28	0,37	500	1,63	200	1/4"	10	1,9	12,7	83,0	<2,5
7803RA	80113673	13	28	0,37	500	1,64	195	1/4"	10	1,9	12,7	83,0	<2,5
7803RAKC	10563732	13	28	0,37	500	1,64	200	1/4"	10	1,9	12,7	83,0	<2,5
7802A	80113616	10	7	0,37	2 000	1,31	163	1/4"	10	1,9	12,3	83,0	2,8 / 0,7
7802AKC	10563716	10	7	0,37	2 000	1,35	175	1/4"	10	1,9	12,3	83,0	2,8 / 0,7
7802RA	80113640	10	7	0,37	2 000	1,30	163	1/4"	10	1,9	12,3	83,0	2,8 / 0,7
7802RAKC	80147424	10	7	0,37	2 000	1,36	175	1/4"	10	1,9	12,3	83,0	2,8 / 0,7
7807R-EU	01352160	10	5	0,25	1 800	1,07	206	1/4"	10	1,9	8,1	89,2	<2,5
LA410-EU	01328616	10	2	0,25	4 500	0,91	228	1/4"	10	1,4	12,8	84,9	2,9 / 0,7
7804XP	16599433	6,5	3	0,12	1 600	0,80	180	1/4"	10	0,9	8,3	83,6	3,0 / 0,8

(1) ISO28927 - triassiale: livello di vibrazione / incertezza misurazione.

# Smerigliatrici per pneumatici

## 327LS

- 0,38 kW.
- 3 000 giri/min.
- Solo 0,50 kg.
- Tubo scarico.



22 000 giri/min



## 327-EU

- Mandrino standard: 10 mm.
  - 0,38 kW.
  - Solo 0,73 kg.
- Accessori: **327LS-K284** (CPN: 10323095), tubo scarico.

### Caratteristiche a 6,2 bar

	CPN	AIR mm	Max. kW	1 min. giri/min	kg	L	AIR NPTF	AIR mm	L/s	Max. L/s	dB(A)	m/s <sup>2</sup> / K <sup>(1)</sup>
<b>Smerigliatrici per pneumatici</b>												
327LS	01371699	7/16"⊘	0,38	3 000	0,50	216	1/4"	10	6,6	12,6	77,4 <sup>(2)</sup>	<2,5
327-EU	01343771	10 mm	0,38	22 000	0,73	224	1/4"	10	7,1	12,6	87,9	4,6 / 1,1

(1) ISO28927 - triassiale: livello di vibrazione / incertezza misurazione - (2) Tubo scarico.